



ESPECIFICACION DE PRODUCTO
CAL DOLOMITICA VIVA TRITURADA (II)

Código: E-DT-02
Versión: 04
Fecha: 03-01-18

GRANULOMETRIA:

10 - 45 mm (90%)

COMPOSICION QUIMICA (Base seca)

Componentes	Mínimo [% p/p]	Máximo [% p/p]	Norma
CaO	61,00%		IRAM 1613
MgO	28,00%		IRAM 1613
SiO ₂ + INS (Atacado HCl)		3,50%	IRAM 1613
R ₂ O ₃		1,70%	IRAM 1613
Pérdida por Calcinación		5,00%	IAS U 500 - 90
S		0,50%	IAS U 500 - 90
P		0,50%	IAS U 500 - 90

Otras Propiedades	Mínimo	Máximo	Norma
Reactividad en 10 min (HCl 4N)	120		IAS U 500-89

* IRAM IAS U 500-90: Cal para uso siderúrgico

Presentación:

Big Bag 1200 ± 120 Kg
Big Bag 1400 ± 150 Kg
Granel

ELABORO	APROBO
Natalia Mondaca Jefe de Aseguramiento de la Calidad	Germán Cabanay Gerente de Operaciones
Próxima revisión: Diciembre 2019	